

Onderhouds- en reinigingsinstructies voor Daloc-deuren.

ALGEMEEN

Deuren hebben een zekere mate van onderhoud nodig om jarenlang perfect te kunnen functioneren. De omvang van het onderhoud is afhankelijk van factoren zoals de frequentie van openen, de belasting en de omgeving. Onderhoud bestaat uit: **onderhoud, smeren en reinigen.**

ONDERHOUD

Voer minimaal één keer per jaar de volgende controles uit:

1. Open en sluit de deur. Sluiten zou gemakkelijk moeten gaan. Als de deur op een bepaald punt van het kozijn of de dorpel vastloopt, pas dan de bevestigingen van het kozijn aan.
2. Controleer of er 2-3 mm speling is tussen het kozijn en het deurblad.
3. Controleer of de afdichtingen en eventuele schuimstrips nog intact zijn en goed bevestigd zijn. Vervang indien nodig.
4. Controleer de bevestiging van de scharnieren aan het kozijn en het deurblad. Draai eventuele losse schroeven vast. Smeer indien nodig (zie hieronder).
5. Controleer of het slot functioneert. Smeer indien nodig (zie hieronder).
6. Controleer ander deur- en kozijnbeslag. Vraag indien nodig de instructies van de fabrikant op voor de bevestigingen.

SMEREN

Algemeen

Smeer met een watervrij mineraal of synthetisch vet. Gebruik geen olie, behalve wanneer vet niet kan worden gebruikt. Het is belangrijk om vet van goede kwaliteit te gebruiken, omdat met name de belasting (op de astappen) van penscharnieren erg hoog kan zijn.

Penscharnieren

Smeren gaat het gemakkelijkst via de sleuf voor de stelschijf. Til de deur een paar centimeter op en breng het vet aan. Verdeel het vet over het hele contactoppervlak door de deur een aantal keer op te tillen en weer te laten zakken en de deur vervolgens volledig te openen. Als het scharnier geen sleuf voor de stelschijf heeft, of indien deze niet gebruikt kan worden, tilt u de deur er helemaal af om het scharnier te smeren. Gebruik smeernippels, indien aanwezig. Injecteer vet in de nippels zonder de deur op te tillen. Draai de deur volledig open zodat het vet over het gehele contactoppervlak wordt verdeeld. Veeg eventueel overtollig vet van de scharnieren.

Slot

Smeer indien nodig. Wij raden aan om minstens twee keer per jaar te smeren. Smeer de klinken aan beide zijden.

REINIGEN

Geverfde oppervlakken

De aanbevolen vorm van onderhoud voor binnendeuren is wassen met een mild alkalisch reinigingsmiddel. In sommige gevallen kan een lichte poetsbeurt nodig zijn voor buitendeuren. Dit geldt voor full-tone kleuren, zoals groen, blauw en rood, die worden blootgesteld aan fel zonlicht. Pastelkleuren met een hoger gehalte aan titaniumpigmenten hebben normaal gesproken niet hetzelfde onderhoudsniveau nodig. Op niet-onderhouden deurbladen kan 'krijtvorming' optreden. Door eerst te wassen met een mild alkalisch reinigingsmiddel kan het oppervlak zijn oorspronkelijke kleur terugkrijgen. Als het oppervlak droog is, kan het vervolgens worden gecoat met een synthetische blanke lak.

Blank gelakte oppervlakken

Daloc gebruikt momenteel twee soorten blanke lak, ofwel een zuuruithardende ééncomponentenlak ofwel een watergedragen lak. Beide typen hebben een uitstekende duurzaamheid en uitstraling. Reinig zoals geverfde oppervlakken.

Laminaatafwerkingen, Stalen deuren met kunststofcoating

Voor laminaatafwerkingen kunnen verschillende reinigingsmiddelen worden gebruikt, afhankelijk van het type vuil. Gewoonlijk wordt normaal schoonmaakmiddel gebruikt, maar voor moeilijkere vlekken kan spiritus worden gebruikt.

Gegronde en gegalvaniseerde oppervlakken

Gegronde en gegalvaniseerde oppervlakken moeten zo snel mogelijk worden voorzien van een toplaag. Raadpleeg de verffabrikant voordat u gegalvaniseerde oppervlakken schildert. Wij adviseren klasse-3-reiniging in overeenstemming met Hus-AMA 98 alvorens te schilderen. Volg het advies op van de verffabrikant. Raadpleeg de verffabrikant als u een tweecomponentenlak wilt gebruiken, bijvoorbeeld epoxy of polyurethaan. Verkrijg advies bij het schildersbedrijf.

Roestvrijstalen oppervlakken

Om de glans van het roestvrijstalen paneel te behouden, is enige zorg vereist bij het schoonmaken.

- Maak gebruik van een zachte en schone stof-/poetsdoek.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen!
- Zand of stof van de straat kan bij het polijsten als schuurmiddel werken.
- Wassen met warm water en schoonmaakmiddel of een milde zeep of een mild afwasmiddel wordt aanbevolen.

Maak de stof-/polijstdoek goed nat zodat het paneel vrij kan worden gewassen. Veeg

voorzichtig vocht en vuil weg langs het gepolijste patroon van het paneel. Veeg vervolgens eventuele resten schoonmaakmiddel weg met een goed vochtige doek. Veeg nogmaals af met een licht vochtige doek en laat het paneel drogen.

Beschadigde verflagen**Stalen deuren**

Geverfde oppervlakken die beschadigd zijn of waar corrosie is opgetreden, moeten zo spoedig mogelijk na ontdekking worden geveerd ter verbetering, anders vervalt de garantie. De beschadigde plek moet, indien nodig, worden geschuurd en vervolgens worden gereinigd voordat de plek wordt geveerd.